

Núm. 3.513**AJUNTAMENT DE
FIGUERES***Anunci*

...

El Reglament municipal sobre l'ús del sistema de sanejament de Figueres que ha resultat aprovat definitivament en no haver-se presentat cap al·legació ni suggeriment al que havia aprovat inicialment el Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 17 de desembre de 2001 el text del qual es transcriu a continuació entrarà en vigor als quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

"Reglament municipal sobre l'ús del sistema de sanejament de Figueres

Article 1r. Objecte

L'objecte del present reglament és garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament de Figueres (SSF) en la seva totalitat i dels seus components, que són els següents:

- Les connexions de servei
- La xarxa de clavegueram
- La xarxa de col·lectors
- L'estació de tractament i depuració d'aigües residuals
- L'abocament final al Rec del Mal Pas

En aquest objecte general es consideren dos aspectes:

1.1 Limitacions en els abocaments de líquids residuals al SSF

Aquest reglament regula els abocaments de líquids a la xarxa en funció de les seves característiques fisicoquímiques, per tal de minimitzar el risc de pertorbació del sistema general. Aquesta regulació de la contaminació en origen es realitza mitjançant limitacions o prohibicions en els abocaments.

Els abocaments que per les seves característiques són més susceptibles de pertorbar el sistema són els d'aigües residuals no domèstiques (AND).

1.2 Instruccions sobre l'ús i les connexions al SSF

El segon aspecte considerat en aquest reglament és el conjunt d'instruccions corresponents a les connexions de servei particulars a la xarxa de clavegueram.

La correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram redueix el nombre d'avaries, facilita

la seva localització i simplifica les operacions de neteja i manteniment.

Article 2n. Àmbit d'aplicació i consideració del servei

Aquest reglament serà d'aplicació en el terme municipal de Figueres i sense perjudici de la seva extensió als municipis que configuren el sistema de sanejament, prèvia aprovació per la seva part.

El servei de clavegueram i sanejament en general és un servei de recepció obligatòria per als usuaris tal com preveu l'article 231.2, de la Llei 9/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Article 3r. Classificació dels abocaments d'aigües residuals

3.1 Classe I

Abocaments d'aigües assimilables a domèstiques (AAD) amb cabals inferiors a 25 m³/ dia.

3.2 Classe II

Abocaments d'aigües assimilables a domèstiques (AAD) amb cabals entre 25 i 100 m³/ dia.

Abocaments d'aigües potencialment pertorbadores (APP) amb cabals inferiors a 25 m³/ dia.

3.3 Classe III

Abocaments d'aigües assimilables a domèstiques (AAD) amb cabals superiors a 100 m³/ dia.

Abocaments d'aigües potencialment pertorbadores (APP) amb cabals superiors a 25 m³/ dia.

Article 4t. Permisos d'abocament**4.1 Activitats que requereixen permís d'abocament**

Per a totes les activitats que generin aigües no domèstiques (AND) cal sol·licitar el permís d'abocament, per obtenir la corresponent aprovació d'abocament dels seus residus, ja sigui via col·lector o via camió cisterna.

4.2 Règim de les activitats

Com a conseqüència de la llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració, les activitats que generin aigües potencialment pertorbadores requeriran per la seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació del projecte per part de l'Ajuntament i l'execució dels pretractaments necessaris per abocar amb els nivells de qualitat exigits per aquest reglament.

El projecte haurà de contenir la informació tècnica suficient per justificar la minimització del risc de pertorbació del sistema així com per a l'execució de les instal·lacions corresponents (vegeu annex II).

4.3 Actuacions i situacions no admissibles

L'Ajuntament no autoritzarà:

a) L'obertura, el trasllat, l'ampliació o la modificació d'una activitat que generi aigües no domèstiques (AND) i que no disposi del corresponent permís d'abocament.

b) La construcció, reparació o remodelació d'un clavegueró sense el corresponent permís d'abocament.

c) La posada en funcionament de cap activitat que generi aigües potencialment pertorbadores (APP), si prèviament els tècnics municipals han comprovat, l'eficàcia i el correcte funcionament dels pretractaments en els termes requerits en el corresponent permís d'abocament.

d) Connexions de servei a la xarxa que no siguin independents per a cada activitat.

e) Abocaments a cel obert o a una claveguera que estigui fora de servei.

f) Abocaments a lleres públiques, sense permís de l'organisme competent.

g) La injecció en el subsòl.

4.4 Caducitat dels permisos d'abocaments

Els permisos d'abocaments s'atorgaran per un període de temps de 5 anys. Si a l'expiració del termini el titular no rebés cap avís o notificació de l'Ajuntament en un altre sentit, es considerarà prorrogat fins que l'Ajuntament es pronunciï sobre el particular.

Els permisos d'abocament quedaran sense efecte en el cas de produir-se modificacions en el procés o en les instal·lacions de l'usuari que puguin incrementar el risc de pertorbació del SSF.

Per a l'obtenció del permís d'abocament caldrà adjuntar a la corresponent sol·licitud, les dades que figuren en la documentació especificada en l'annex II del present reglament.

La infracció de les prescripcions d'aquest reglament, la manca de pagament de les taxes de depuració i abocament de les aigües residuals, podran determinar la revocació del permís d'abocament.

Article 5è. Abocaments via cisterna

Quan el sistema de transport de les aigües residuals sigui per cisterna, el punt de recepció serà únicament en el sistema de recepció d'abocaments aliens.

5.1 Admissibilitat de residus

Seràn admissibles les aigües domèstiques (AD) i les assimilables a domèstiques (AAD).

No s'admetran aigües potencialment pertorbadores (APP), a excepció dels casos en què la direcció de l'EDAR con-

sideri que per les característiques del residu, pugui ser tractat sense risc d'alterar el normal funcionament del procés de depuració de la planta.

En aquests casos serà d'obligat compliment el procediment i les premisses previstes per la direcció de l'EDAR.

5.2 Recepció i abocament

Per a l'acceptació de cisternes de residus líquids admissibles seran condicions prèvies:

a) Haver concertat dia i hora d'abocament a la planta.

b) Acceptar els preus de gestió establerts.

c) La direcció de l'EDAR tindrà la facultat d'impedir la recepció del líquid procedent de la cisterna quan consideri que no reuneix les condicions d'admissibilitat previstes.

d) Anàlogament, quan una vegada s'hagi rebut l'abocament es constati que es tracta d'un líquid inadmissible serà obligació del transportista la reabsorció i el retorn dels productes abocats.

e) En cada descàrrega es prendrà una mostra que haurà de quedar degudament etiquetada amb les dades de l'abocament corresponent. Aquesta mostra serà analitzada i servirà com a element probatori de l'admissibilitat del residu.

5.3 Obligacions del transportista

a) Una vegada arribat a la planta el transportista es posarà a disposició del personal per iniciar les operacions.

b) Queda prohibit iniciar l'abocament sense presència i autorització del personal de la planta.

c) Correspon al personal de la planta la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.

d) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat, i queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.

e) Mentre dura la descàrrega el transportista haurà de ser-hi present i haurà de seguir en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa el ritme de buidatge, com per la presa de mostra.

f) Serà obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.

g) Seran responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dintre del recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 Km/h.

Article 6è. Abocaments prohibits i limitats

6.1 Abocament d'aigües plujanes

Queda prohibit l'abocament d'aigües plujanes (AP) o aigües blanques als col·lectors d'aigües residuals quan pugui

adoptar-se una solució tècnica alternativa perquè hi hagi a l'entorn de l'activitat una xarxa de sanejament separatiu o una llera pública.

En cas contrari, caldrà una autorització especial de l'Ajuntament per realitzar aquests abocaments.

6.2 Relació d'abocaments prohibits

Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament al sistema de sanejament, qualsevol dels següents productes:

a) Matèries sòlides o viscloses en quantitats o dimensions que, per elles soles o per interacció amb altres produeixen obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram i dels col·lectors o dificultessin els treballs de la seva conservació i el seu manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que, per la seva naturalesa, les seves propietats i per la quantitat, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Algun tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament o puguin perjudicar la salut de les persones.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i la conservació.

h) Radionúclids que per la seva naturalesa, quantitat o concentració infringeixin el Reial decret 25/9/82 sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o un control periòdic dels seus efectes

nocius potencials, especialment els que consideri la normativa sobre residus.

j) Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram, superiors als límits següents:

<u>Parts per milió</u>	
Clor	1
Diòxid de sofre	5
Cianhídric	10
Sulfhídric	20
Monòxid de carboni	100

k) Fàrmacs que, encara que no hagin estat esmentats expressament abans, puguin produir alteracions en els sistemes de depuració corresponent, malgrat que, estiguin en petites concentracions com, per exemple, els antibiòtics.

l) Llots procedents de sistemes de pretractament o tractament d'abocaments residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m) Residus d'origen pecuari.

n) Pesticides i productes similars.

6.3 Abocaments limitats

Queda prohibit abocar al sistema de sanejament residus amb concentracions de contaminants iguals o superiors en tot moment a les expressades en la següent relació:

<u>Paràmetres</u>	<u>Valor límit d'abocament</u>
Temperatura	40°C
PH (entre)	6-9 Uds
Matèria en suspensió	500 mg/l
DQO	1500 mg/l
Olis i greixos	150 mg/l
Clorurs	2000 mg/l
Cianurs lliures	1 mg/l
Cianurs totals	5 mg/l
Diòxid de sofre	15 mg/l
Fenols totals	2 mg/l
Fluorurs	12 mg/l
Sulfats	1000 mg/l
Sulfurs totals	2 mg/l
Sulfurs lliures	0,3 mg/l
Alumini	20 mg/l
Arsènic	1 mg/l
Bari	10 mg/l
Bor	3 mg/l
Cadmi	0,5 mg/l
Coure	3 mg/l
Crom hexavalent	0,5 mg/l
Crom total	3 mg/l
Zenc	10 mg/l
Estany	5 mg/l
Fòsfor total	50 mg/l
Ferro	5 mg/l
Manganès	2 mg/l
Mercuri	0,02 mg/l
Níquel	5 mg/l
Plom	1 mg/l
Seleni	0,5 mg/l
Detergents	6 mg/l

<u>Pàrmetres</u>	<u>Valor límit d'abocament</u>
Pesticides	0,10 mg/l
Amoni (NH ₄ ⁺)	50 mg/l
Nitrats (NO ₃ ⁻)	100 mg/l
Matèries inhibidores	25 Equitox/m ³
Conductivitat	5000 mS/cm
Color	Inapreciable a dilució 1/30
NKT	70 mg/l
DBO ₅	500 ppm

Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

6.4 Condicions específiques per contaminants

Si qualsevol instal·lació industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Ajuntament procediria al que s'assenyala en les condicions i limitacions per als abocaments de cadascun dels referits productes. Així mateix, podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la capacitat operativa de les instal·lacions municipals depuradores i no alteri la qualitat de l'abocament final.

6.5 Obligatorietat de la reixa per activitats industrials

Totes les indústries, qualsevulla que sigui la seva activitat, hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels seus abocaments, d'un màxim de 60 mm, abans de l'abocament a la xarxa de clavegueram.

6.6 Laminació de cabals

Els cabals punta abocats a la xarxa s'hauran de laminar si poden alterar el bon funcionament del sistema de sanejament.

6.7 Obligatorietat de pretractament

Si els abocaments no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen, l'usuari té l'obligació de construir, explorar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries.

6.8 Modificació de les condicions d'abocament

L'Ajuntament podrà revisar i, si s'escau, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponent això ho admetin o requereixin. En particular, es procurarà respectar el criteri de càrrega total abocada en tots els casos en què una inicia-

tiva d'estalvi d'aigua pogués originar majors exigències de pretractament.

Així mateix, l'Ajuntament podrà definir i exigir els valors límits per a fluxos totals de contaminació en funció de la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants i els cabals abocats. (Ex.: Kg/dia, Kg/mes, etc.).

6.9 Altres consideracions

En les activitats industrials, s'haurà de controlar especialment el cabal i la quantitat de l'abocament en el cas de neteja de tancs, el seu buidatge en època de vacances o circumstàncies anàlogues. En cap cas es podrà sobre passar els límits previstos en aquest reglament.

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments, excepte en els casos d'emergència.

Article 7è. Situació d'emergència

S'entendrà que hi ha una situació d'emergència o perill quan, a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeixi o hi hagi risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que sigui potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, EDAR o bé per a la pròpia xarxa.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a l'EDAR de Figueres i a l'Ajuntament la situació produïda a fi de reduir al mínim els danys que poguessin provocar-se.

L'usuari haurà d'emprar també, tan ràpidament com sigui possible, tots aquells mitjans de què disposi a fi d'aconseguir reduir al mínim les quantitats de productes abocats o la seva perillositat.

En un termini màxim de set dies el titular haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat dels fets en el qual hi hauran de figurar, com a mínim, les següents dades: nom i identificació de l'empresa, ubicació, cabal, matèries abocades, motiu de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades "in situ", hora i forma en què es va comunicar i, en general, totes aquelles dades que permetin als tècnics municipals una correcta interpretació dels fets i una adequada valoració de les conseqüències.

Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram hauran de tenir recintes de seguretat, capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

La responsabilitat d'un abocament quedarà determinada per la persona física o jurídica titular de l'activitat que hagi provocat l'abocament pertorbador.

Article 8è. Mesurament i determinació dels abocaments

8.1 Utilització de mètodes normalitzats

Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran, segons els mètodes normalitzats. Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Ajuntament o autoritat o de l'ens en qui delegui.

8.2 Obligatorietat dels dispositius de mesura i control

Els establiments industrials que generin abocaments de classe II ó III estaran obligats a facilitar la mesura i el control dels seus abocaments per la qual cosa hauran d'instal·lar i posar a disposició dels tècnics municipals, els següents elements per tal de determinar la càrrega contaminant:

8.2.1 Pou de mostres

Cada indústria posarà a cada clavegueró dels seus abocaments residuals, un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable, aigües avall, abans de l'abocament i fora de la propietat. Haurà de remetre a l'Ajuntament plànols de situació dels pous i aparells complementaris per a la seva identificació i cens.

8.2.2 Aforament de cabals

Si així es determina pels tècnics municipals, responsables del SSF, cada pou de mostres haurà de contenir un sistema aforador, tipus Parshall o Venturi, perfil triangular o similar, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua d'abocament fossin aproximadament els mateixos, la lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ésser utilitzada com a aforament del cabal residual.

8.2.3 Agrupació d'activitats amb pretractament

Sense perjudici que cada activitat disposi del seu pou de mostres tal com s'ha indicat anteriorment, si hi ha pretractament individual o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels abocaments depurats, un altre pou de mostres.

Article 9è. Inspecció i vigilància

9.1 Obligacions del titular

El titular de la instal·lació que generi abocaments industrials que difereixin dels domèstics, estarà obligat, davant del personal acreditat per l'Ajuntament, a:

a) Facilitar als inspectors, en qualsevol moment, l'accés a aquelles parts de

les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.

b) Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per realitzar les mesures, les determinacions, els assaigs i les comprovacions necessàries.

c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, especialment aquells que utilitza per l'aforament de cabals i la presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.

d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

9.2 Acta d'inspecció

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, en què figuraran:

a) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció, i amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç l'abocament dels seus residus.

b) Les preses i els tipus de mostres realitzades.

c) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per la indústria per corregir les eventuals deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de la seva eficàcia.

d) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes.

9.3 Presència del titular

Es demanarà al titular de la instal·lació que personalment o mitjançant una persona delegada presencii la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, les apreciacions i els judicis formulats per la inspecció, podrà presentar les oportunes al·legacions davant de l'Ajuntament a fi que aquest, previ informe dels tècnics municipals corresponents, dicti la resolució que correspongui.

L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

9.4 Registre d'abocaments

Els tècnics municipals elaboraran un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar-se i regular-ne les descàrregues, que es classifiquen, segons el grau de pertorbació que comporta per als sistemes.

Partint de l'esmentat registre i dels resultats de les comprovacions efectuades a la xarxa, l'Ajuntament quantificarà

periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions dels abocaments i les conseqüents autoritzacions.

Article 10è. Carrers, pavimentacions i xarxa de clavegueram

En tota via pública municipal la construcció de la xarxa de clavegueram haurà de precedir a la del paviment definitiu corresponent.

Article 11è. Noves urbanitzacions

11.1 Concepció i execució del projecte

En les noves urbanitzacions, la correcta concepció i execució del projecte de sanejament, haurà de facilitar les operacions ordinàries de manteniment i evitar molèsties com són: embassaments superficials, embussades, males olors, inundacions de soterranis, reobertures de rases, repavimentacions, etc.

Un punt essencial en la concepció del projecte és el relatiu a les aigües plujanes i la possibilitat d'abocament a una riera o un sistema separatiu. La tendència serà la de segregar les aigües plujanes sempre que sigui possible, evitant així la seva entrada en el sistema de sanejament.

El projecte de sanejament d'una nova urbanització, haurà de preveure la totalitat dels elements del sistema de sanejament considerat, inclosos els necessaris per arribar a abocar a un punt amb garanties fora de l'àmbit de la pròpia actuació.

11.1.1 Elements principals

Com són clavegueres, pous de mostres, embornals, reixes, sorres, etc.

11.1.2 Connexions de servei

Com són els claveguerons fins al límit de la parcel·la.

11.1.3 Elements perifèrics

Els possibles elements perifèrics o exteriors a l'àmbit d'actuació urbanística, com pot ser la modificació del curs de les aigües plujanes com a resultat de les modificacions del territori produïdes per les obres d'urbanització.

Article 12è. Ús obligatori de la xarxa

12.1 Edificis situats en carrers amb claveguera pública

Els edificis existents o de nova construcció amb façana davant de la qual hi hagi una claveguera pública, hauran d'abocar-hi llurs aigües residuals a través del corresponent clavegueró.

12.2 Edificis amb claveguera pública a menys de 100 metres

Quan no hi hagi claveguera pública en front de la finca, però sí, a una distància inferior a 100 metres, els propietaris

hauran de conduir les aigües a l'esmentada claveguera.

12.3 Edificis no connectats al sistema de sanejament

Els propietaris d'aquells edificis que en la data d'entrada en vigència d'aquest reglament no estiguin connectats al sistema de sanejament, s'hauran d'ajustar al que segueix:

12.3.1 Amb desguàs de fossa sèptica

Si tinguessin desguàs a base de fossa sèptica o de pou negre i la seva connexió a la xarxa de clavegueram és tècnica-ment possible, cal fer-la a través del clavegueró corresponent, modificar la xarxa interior si calgués cegar i netejar l'antic sistema.

12.3.2 Amb desguàs a cel obert

Si tenen desguàs a cel obert, directament o indirectament sense tractament previ o amb algun sistema incorrecte que produeixi un abocament anòmal, i la seva connexió a la xarxa de clavegueram és tècnica-ment possible, cal fer-la a través dels claveguerons corresponents.

12.3.3 En zones mancades de xarxa de clavegueram

En el cas de zones no urbanes mancades de xarxa de clavegueram, les aigües residuals procedents de les activitats humanes s'hauran de depurar adequadament en fosses sèptiques o sistemes adients i les aigües plujanes s'hauran d'abocar a cel obert.

Article 13è. Instal·lació de connexions de servei a la xarxa

La connexió d'un edifici al sistema de sanejament s'ha de fer mitjançant el clavegueró corresponent fins a la claveguera pública.

Les obres de connexió del clavegueró, les ha d'efectuar obligatòriament l'empresa amb autorització municipal per fer obres i treballs de connexió a la xarxa de clavegueram.

13.1 Autoritzacions de connexió al sistema de sanejament

Per connectar el clavegueró a la xarxa municipal cal llicència de connexió.

13.1.1 Cas d'habitatges

En el cas d'habitatges amb cabals inferiors a 25m³/dia (abocaments classe I) la sol·licitud de llicència de connexió podrà efectuar-se conjuntament amb la llicència d'obertura de rasa en vies públiques.

D'aquesta sol·licitud se n'haurà de fer l'informe corresponent en el termini màxim de quinze dies, i s'hi haurà d'indicar el punt i la forma de connexió.

13.1.2 Cas d'activitats

En el cas d'activitats (abocaments classe I, II i III) serà necessària prèvia-

ment la corresponent llicència d'abocament tal com s'especifica en l'article 4 del present reglament.

13.2 Connexió amb pou de registre

La connexió en el pou de registre facilita les operacions de manteniment de la xarxa, la localització i reparació d'avaries, és el tipus de connexió a efectuar preferentment sempre que sigui possible.

La connexió amb pou de registre serà obligatòria en els següents casos:

- Activitats industrials.
- Agrupacions d'habitatges a partir de 6 unitats.
- Connexions a clavegueres en les quals les distàncies entre pous són superiors als 50 metres.

El fons del pou ha de reproduir la forma del tub, de manera que les aigües hi passin de llarg sense adonar-se'n. El marc i la tapa hauran de ser normalitzats Classe D-400 (Norma EN-124).

13.3 Connexió sense pou de registre

En aquells casos que per tractar-se d'habitatges amb cabals reduïts i que a criteri dels tècnics municipals es consideri que la connexió pot fer-se directament sobre la claveguera, aquesta podrà efectuar-se sense pou de registre sempre que es compleixin les següents condicions:

13.3.1 Evitar l'engaltament lateral

Que el clavegueró en el punt de connexió no penetri en la claveguera reduïx la seva secció útil, facilitant l'acumulació de residus flotants i incrementant així el risc d'obstrucció.

13.3.2 Garantir l'estanquitat

Que en el punt de connexió claveguera – clavegueró no es presentin fuites que comportin la pèrdua d'estanquitat del sistema.

13.3.3 Arqueta cega superior

Un sistema artesanal que dona bon resultat per realitzar aquestes connexions consisteix a foradar la part superior del tub i construir-hi una petita arqueta cega.

13.3.4 Connexió amb peces especials

Un altre sistema seria utilitzar peces prefabricades que garanteixin les dues condicions anteriors.

13.3.5 Que hi hagi una arqueta interior registrable prop del límit de propietat.

13.4 Connexions incorrectes

Les connexions incorrectes practica- des lateralment foradant el tub i engaltant el conducte del clavegueró dins la claveguera són considerades com incorrectes, per què reduïx la secció útil de la claveguera, i no garanteixen l'estanquitat del sistema.

13.5 Nivells insuficients, elevacions
Quan el nivell de desguàs particular

sigui inferior a la rasant del carrer, l'elevació de les aigües l'haurà de realitzar el propietari de la finca.

En cap cas es podrà exigir a l'Ajuntament cap responsabilitat pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular, aigües procedents de la claveguera pública; ja que aquest ha d'instal·lar una elevació o dispositiu antiretorn.

13.6 Connexions compartides

Aquells que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró i sempre que la secció i el cabal ho permetin, estan obligats a admetre-hi aigües procedents de zones públiques.

13.7 Modificacions en la xarxa de clavegueram

Quan l'Ajuntament variï la disposició de les vies públiques, podrà ordenar la modificació dels claveguerons, sense que els usuaris i propietaris tinguin dret a cap indemnització.

Article 14è. Instal·lacions interiors, Sifó general i ventilació

14.1 Sifó general

Tots els aparells amb desguàs hauran de tenir el seu propi sifó, així com un sifó general per cada edifici d'habitatges, per evitar la circulació de gasos procedents de la claveguera. Aquest sifó general haurà d'estar situat dins de l'espai parcel·lat i no se n'admetran a la vorera.

14.2 Canonada de ventilació

Entre el sifó general de l'edifici i la connexió del clavegueró hi haurà d'haver obligatòriament una canonada de ventilació sense sifó ni tancament que sobrepassi dos metres l'últim pla accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a dos metres més de distància dels veïns.

Les conduccions d'aigües plujanes podran ser utilitzades com a xemeneies de ventilació sempre que desguassin directament al clavegueró.

Article 15è. Neteja, reparació i manteniment de claveguerons

La neteja i reparació dels desguassos particulars, fins i tot la part situada en sòl públic, l'hauran de realitzar els seus propietaris, prèvia obtenció de llicència municipal.

Quan s'observés alguna anomalia que fes necessària alguna obra de reparació o neteja de claveguerons es requerirà al propietari perquè l'executi en un termini determinat, passat el qual sense que l'hagi realitzat, l'Ajuntament a través dels seus serveis, podrà procedir a l'esmentada neteja o reparació amb càrrec al propietari titular del clavegueró.

Article 16è. Règim sancionador

Concepte d'infracció. Constitueixen infracció administrativa d'aquest reglament les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

Responsabilitat. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors i coautors.

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a les quals per llei s'atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.

De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual, si s'escau, actuï l'autor material de la infracció.

Article 17è. Classificació de les infraccions

Classificació de les infraccions i la seva sanció.

Les infraccions administratives d'aquest reglament es classifiquen en lleu, greus i molt greus.

Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala:

Infraccions lleus: fins a 180 euros

Infraccions greus: de 181 fins a 600 euros

Infraccions molt greus: de 601 fins a 6.000 euros

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d'observar la deguda adequació amb els fets, què a la qual cosa es valoraran els següents criteris d'aplicació:

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats

c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.

d) La transcendència social

La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació que ha alterat el seu estat originari, i la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

Article 18è. Prescripció i caducitat

Les infraccions molt greus pres-

criuen al cap de dos anys, les greus al cap d'un any i les lleus al cap de sis mesos.

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'hagi comès.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no s'hagués paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

Article 19è. Mesures cautelars

L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.

En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats o l'execució de les obres i instal·lacions que es realitzin sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb què s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.

Aquestes mesures les podrà adoptar la Prefectura de la Policia Local o els tècnics municipals un cop formulada la preceptiva denúncia, i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.

Així mateix podrà disposar l'adopció d'alguna o algunes de les següents mesures:

a) La suspensió dels treballs d'execució de les obres de connexió instal·lació de pretractament indegudament realitzades.

b) Requerir a l'infractor perquè, en el termini que aquest s'assenyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest reglament i/o, si s'escau, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indegudament efectuades al seu estat anterior, a la demolició de tot el que s'ha construït o instal·lat indegudament i a la reparació dels danys que s'haguessin ocasionat.

c) La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garan-

teixin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament per evitar l'efluent anòmal.

d) La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquest reglament i la redacció, si s'escau, del projecte corresponent.

e) La clausura o el precintament de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnica o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.

Article 20è. Competència i procediment

La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquest reglament i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions correspon a l'Alcalde, el qual la pot desconcentrar en els membres de la corporació mitjançant l'adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general.

La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi en la resolució d'incoació.

S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es podrà acumular l'exigència, si s'escau, a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització dels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, a les instal·lacions municipals, a l'arbrat i al mobiliari urbà.

La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si no s'acumula, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.

En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels tècnics municipals.

Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al procediment de constreyniment sobre el patrimoni o a deixar expedida la via judicial corresponent.

Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial.

En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delictes o falta, s'estarà al que disposa l'article 5è. del Decret 178/1993, de 9 de novembre.

Article 21è. Terminació convencional

Determinada la responsabilitat administrativa de l'infractor i assenyalada la multa podrà convenir-se de forma voluntària, la substitució de la quantia de la indemnització de danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i al mobiliari urbà de la titularitat municipal, per la realització física dels treballs que requereixi la reparació del dany i la recuperació de l'aspecte anterior d'aquells, sempre que els realitzi una empresa constructora autoritzada per efectuar obres i treballs a la xarxa de sanejament.

En aquests supòsits les quanties de les multes podran reduir-se.

Article 22è. Normativa complementària

Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d'aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, (DOGC núm. 1827 de 29 de novembre) i supletòriament el Reial decret 1398/1993 de 4 d'agost (BOE núm. 189 de 9 d'agost).

Article 23è.

Tindrà la consideració d'infracció lleu qualsevol acció o omisió que contravingui el present reglament, excepte les considerades greus o molt greus que s'anomenen a continuació.

Es consideren infraccions greus els següents actes:

a) La construcció, la modificació o l'ús de la xarxa de clavegueram o de les connexions a la xarxa i instal·lacions annexes, sempre que unes i altres fossin de propietat particular, sense obtenir la prèvia llicència i sense ajustar-se als requisits generals establerts en aquest reglament.

b) El causar danys a les instal·lacions municipals a què es refereix aquest reglament, derivats de l'ús indegut o d'actes realitzats amb negligència o mala fe.

c) La infracció de qualsevol de les prescripcions dictades per l'Administració competent com a conseqüència d'haver-se declarat situació d'emergència.

d) Ometre o demorar la instal·lació dels pretractaments depuradors exigits, així com la manca de la instal·lació o del funcionament dels dispositius fixos d'aforament de cabals i presa de mostres o d'aparells de mesura a què es refereix l'articulat d'aquest reglament.

e) Engagar aparells o instal·lacions no autoritzades.

f) Desprecintar o anul·lar els que hagi instal·lat l'Ajuntament.

g) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Ajuntament o de l'autoritat o ens en qui la delegui. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació necessària sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i també el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta que indueixi a error, implícitament o explícitament.

h) La reiteració de tres infraccions greus en un any.

Es consideraran infraccions molt greus les següents:

- a) La reiteració de tres faltes greus en un any.
- b) El perjudici al medi ambient.
- c) El perjudici al procés de l'EDAR.
- d) Causar dany físic a una persona.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera

Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor el present reglament hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en la forma i els termes que a continuació s'indiquen:

Permís d'abocament

En els dotze mesos naturals següents, totes les activitats productores d'aigües potencialment pertorbadores que no disposin de llicència o les que hagin modificat les instal·lacions hauran de remetre a l'Ajuntament la documentació que es fixa en l'annex per tal d'obtenir el corresponent permís provisional d'abocament.

Pou de mostres

Al cap de nou mesos naturals des de l'entrada en vigor del present reglament, tots els usuaris o agrupacions d'usuaris hauran de tenir construït el pou de mostres a què fan referència els articles anteriors del present reglament.

Disposició transitòria segona

En el cas que superin els valors admesos, l'Ajuntament informarà a l'usuari de la obligatorietat d'adoptar mesures correctores així com el termini de què disposa per fer-ho. Transcorregut aquest termini, s'adoptaran les mesures i sancions que contempla el present reglament.

Comprovacions. Transcorreguts els terminis esmentats, l'Ajuntament procedirà a la comprovació de les dades i de l'existència de les arquetes, i serà motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la manca de les segones.

ANNEX 1 – Terminologia

1.1 Aigües plujanes (AP)

Són les aigües produïdes com a resultat de qualsevol forma de precipitació natural.

1.2 Aigües blanques (AB)

Són les aigües que no han sofert aportació de matèria orgànica ni han participat en processos que comportin el transport i/o arrossegament de partícules en general.

1.3 Aigües domèstiques (AD)

Són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries, cuïnes i operacions de neteja pròpies i característiques de les activitats normals dels habitatges.

1.4 Aigües no domèstiques (AND)

Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges com són les activitats de serveis, industrials, recreatives, etc. Aquestes aigües no domèstiques per les seves característiques podran ser considerades aigües assimilables a domèstiques o aigües potencialment pertorbadores.

1.5 Aigües assimilables a domèstiques (AAD)

Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges que la càrrega contaminant de les quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica.

1.6 Aigües potencialment pertorbadores (APP)

Són les aigües que per les seves característiques quantitatives o qualitatives poden pertorbar el funcionament normal del sistema de sanejament (sistema de transport, de tractament, medi natural).

Els abocaments que no siguin d'aigües domèstiques o assimilables a domèstiques seran considerats com a aigües potencialment pertorbadores.

Exemples:

a) Activitat industrial que aboqui a la xarxa un cabal important d'aigües blanques procedents de refrigeració.

b) Activitat industrial amb procés de tractament de superfícies.

c) Activitat agrícola que aboqui un cabal important d'aigües de reg a la xarxa de clavegueram.

d) Activitat industrial amb risc d'abocaments àcids.

e) Activitat industrial amb risc d'abocaments colorits.

1.7 Permís d'abocament

Tràmit requerit per a la identificació, classificació i regulació dels abocaments de residus.

1.8 Permís de connexió

Tràmit requerit per executar les obres de connexió del clavegueró al sistema de sanejament.

1.9 Claveguera

Conducte subterrani, generalment

longitudinal, situat a la via pública que serveix de connexió de servei, o sigui, per conduir les aigües residuals des dels claveguerons o les connexions particulars fins als col·lectors.

Independentment del cabal a evacuar i tan sols a l'efecte d'evitar possibles obstruccions per objectes sòlids abocats indegudament a la claveguera, la secció mínima de les clavegueres circulars serà de f 40 cm fins a 80 cm de diàmetre.

Per garantir la connectabilitat dels claveguerons de gran part dels edificis, el punt més baix de l'interior de les clavegueres ha d'estar a una fondària mínima de 1,80 metres respecte del nivell del carrer.

Construït o acceptat per l'Ajuntament per al servei general de la població, el manteniment i la conservació són realitzats per ell mateix.

La claveguera serà longitudinal al carrer o portarà aigües de diferents claveguerons.

1.10 Clavegueró

Conducte subterrani que serveix d'escomesa, o sigui, per conduir les aigües residuals des de les instal·lacions particulars fins a les clavegueres, inclou la part que discorre per la via pública.

La secció màxima del clavegueró sempre serà inferior a la de la claveguera a la que connecti, per tal que facin la funció de filtre dels abocaments abans de passar a les clavegueres.

La instal·lació, la neteja i les modificacions dels claveguerons es realitzarà a càrrec dels seus propietaris, prèvia obtenció de llicència municipal.

1.11 Col·lector

Conducte subterrani de grans dimensions que serveix per conduir les aigües residuals recollides per la xarxa de clavegueram fins a l'EDAR de Figueres.

Les seccions més freqüents són ovoides i circulars, amb mides des d'1 metre fins a 2,5 metres.

1.12 EDAR

Estació depuradora d'aigües residuals. Conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals i els fangs resultants.

En el Sistema de sanejament de Figueres l'EDAR està situada al Camí Vell de Vilatenim, s/n a la zona est del terme municipal de Figueres.

1.13 Embornal

Instal·lació composta de boca, pou de caiguda i conducció fins a la claveguera, destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials d'escoriment de la via pública.

1.14 SSF

Sistema de sanejament de Figueres.

Conjunt de conductes i elements situats principalment en el subsòl de la via pública destinats a recollir i transportar les aigües residuals des de les instal·lacions interiors fins a l'EDAR.

1.15 Sistema de recepció d'abocaments aliens

Conjunt de mecanismes, estructures i instal·lacions preparats per a la recepció d'aigües procedents de vehicles amb cisternes.

ANNEX II. Documentació per sol·licitar permisos d'abocament

2.1 Aigües assimilables a domèstiques i cabal inferior a 25 m3/dia (classe I)

Instància per sol·licitar el permís d'abocament.

Descripció signada pel titular que justifiqui el caràcter domèstic de l'abocament.

2.2 Aigües no domèstiques i/o cabals superiors a 25 m3/dia (classe II i III)

Instància per sol·licitar el permís d'abocament.

Projecte tècnic signat pel titular i un tècnic competent.

a) Nom i domicili social del titular de l'activitat.

b) Ubicació i característiques de l'establiment o activitat.

c) Aigua de proveïment: procedència, tractaments previs, cabals i usos.

d) Matèries primeres i auxiliars, productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usals.

e) Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux. Producció expressada en unitats usals.

f) Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments, del regim i les característiques dels abocaments resultants. (Característiques prèvies a qualsevol pretractament).

g) Descripció dels pretractaments adoptats, l'abast i l'efectivitat prevista. Conductes i trams de la xarxa de clavegueram on connecta o pretén connectar.

h) Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim d'abocament, volum i cabal. Èpoques i horari d'abocament. Composició final de l'abocament amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzades.

i) Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles d'ésser abocats a la xarxa de clavegueram.

j) Avaluació o estimació tècnica del risc de perturbació del sistema, amb els

pretractaments previstos i dispositius de seguretat adoptats per l'activitat.

k) Plànols de situació.

l) Esquema de cabals.

m) Plànols de la xarxa interior de recollida i de les instal·lacions de pretractament.

n) Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.

o) Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de connexió.

p) Contractar amb empreses autoritzades per retirar residus específics (olis, medicaments, disolvents, ...) susceptibles d'ésser abocats conjuntament amb les aigües residuals."

La qual cosa es fa pública segons allò disposat a la normativa vigent.

Figueres, 25 de març de 2002.—
L'Alcalde-President accidental. Signat: Gerard Camps Gri.

...

Núm. 3.514

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Anunci

...

El Reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable que ha resultat aprovat definitivament en no haver-se presentat cap al·legació ni suggeriment al que havia aprovat inicialment el Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 17 de desembre de 2001 el text del qual es transcriu a continuació entrarà en vigor als 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

"Reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Naturalesa d'aquest Reglament

Aquest Reglament es desenvolupa a l'empara de la potestat reglamentària atribuïda als municipis per la Llei reguladora de les bases de règim local.

Article 2n. Objecte i àmbit d'aplicació

1r. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de les relacions entre l'empresa que gestiona el servei de proveïment d'aigua en l'àmbit territorial de Figueres, depenent de l'Ajuntament de Figueres i els usuaris o abonats. Alhora determina els drets i obligacions de cadascuna de les parts.

2n. L'Ajuntament, com a titular del servei, podrà aprovar les ordenances i disposicions o instruccions que siguin necessàries per a la gestió del servei de proveïment d'aigua, que tindran el caràcter de complementàries o de desenvolupament.

3r. Els preus i les tarifes es regiran pel que estableixi la legislació específica de Catalunya, i en especial per les ordenances que aprovi l'Ajuntament de Figueres.

Article 3r. Vigència

El present Reglament tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat total o parcialment per una disposició de rang superior.

CAPÍTOL II. PRESTACIÓ DEL SERVEI

Article 4t. Definició i accés al servei

Es defineix com a servei de proveïment d'aigua el conjunt de zones de protecció, obres i instal·lacions que permeten, en el cas més general, la captació d'aigua destinada a la producció d'aigua potable; la seva transformació en aigua potable, i la distribució d'aquesta fins als entroncaments dels consumidors i usuaris, amb la dotació i la qualitat que s'estableixin.

Donat el caràcter públic del servei de proveïment d'aigua, qualsevol persona, física o jurídica que ho sol·liciti, podrà accedir a la seva recepció d'acord amb les disposicions, drets i obligacions que disposa aquest Reglament i la legislació que sigui d'aplicació.

Article 5è. Sol·licitud de servei

La sol·licitud de subministrament d'aigua potable es farà al prestador del servei, indicant, segons els casos, la classe de subministrament i la seva quantia.

Article 6è. Requisits tècnics per accedir al servei

El prestador del servei lliurarà al sol·licitant un informe tècnic en el qual s'especificaran les característiques